



PASLANMAZ ÇELİK FANLI DİK VE YATIK MİLLİ POMPALAR

HEMEN ARAYIN: 0 212 595 07 96

PASLANMAZ ÇELİK FANLI POMPALAR

SÜPER SESSİZ DİK MİLLİ - SICAKLIK DEĞERİ : -10 / +80 DERECE



Pompa Tipi	HP	Kademe Sayısı	Bağlantı Çapı	Basınç (mSS)	Debi ton - saat (m³/h)							
					0	1	2	3	4	5	6	7
DVX 7 - 07	1,5	7	1¼" - 1"	Basınç (mSS)	70	65	60	55	49	40	28	20
DVX 7 - 09	2,0	9	1¼" - 1"		90	85	79	70	60	50	35	30
DVX 7 - 13	3,0	13	1¼" - 1"		130	123	119	108	95	80	58	45
DVX 7 - 15	3,0	15	1¼" - 1"		150	145	137	129	110	100	70	60
DVX 7 - 19	4,0	19	1¼" - 1"		190	185	180	170	155	135	100	85
DVX 7 - 21	4,0	21	1¼" - 1"		210	205	200	188	170	155	115	100



Pompa Tipi	HP	Kademe Sayısı	Bağlantı Çapı	Basınç (mSS)	Debi ton - saat (m³/h)							
					0	2	4	5	6	7	8	10
DVX 10 - 05	1,5	5	1¼" - 1"	Basınç (mSS)	50	45	40	35	30	29	22	12
DVX 10 - 07	2,0	7	1¼" - 1"		70	63	55	50	45	40	37	23
DVX 10 - 09	3,0	9	1¼" - 1"		90	82	75	70	65	59	50	31
DVX 10 - 11	3,0	11	1¼" - 1"		110	102	95	89	81	75	67	50
DVX 10 - 13	4,0	13	1¼" - 1"		130	123	113	108	100	92	81	58
DVX 10 - 15	4,0	15	1¼" - 1"		150	142	134	127	120	110	100	70
DVX 10 - 17	4,0	17	1¼" - 1"		170	163	152	146	139	128	115	80
DVX 10 - 19	5,5	19	1¼" - 1"		190	185	179	170	160	150	135	95
DVX 10 - 21	5,5	21	1¼" - 1"		210	205	198	190	180	170	155	110



Pompa Tipi	HP	Kademe Sayısı	Bağlantı Çapı	Basınç (mSS)	Debi ton - saat (m³/h)							
					0	4	8	11	13	15	17	18
DVX 18 - 05	4,0	5	1½" - 1½"	Basınç (mSS)	70	60	50	40	30	20	15	13
DVX 18 - 06	5,5	6	1½" - 1½"		84	75	63	50	40	26	20	14
DVX 18 - 07	5,5	7	1½" - 1½"		98	90	75	63	50	35	22	15
DVX 18 - 08	7,5	8	1½" - 1½"		112	104	93	74	63	42	23	17
DVX 18 - 09	7,5	9	1½" - 1½"		126	117	102	88	74	53	28	20

Pompa Tipi	HP	Kademe Sayısı	Bağlantı Çapı	Basınç (mSS)	Debi ton - saat (m³/h)							
					0	5	9,2	12,5	15	18	24	26
DVX 26 - 04	5,5	4	2" - 1½"	Basınç (mSS)	60	56	53	50	45	40	30	22
DVX 26 - 05	7,5	5	2" - 1½"		75	70	65	60	55	50	40	30
DVX 26 - 06	10,0	6	2" - 1½"		90	80	75	70	65	60	50	41
DVX 26 - 07	10,0	7	2" - 1½"		105	90	85	75	75	65	60	49

* + 120 DERECE SIVI SICAKLIĞI ÇALIŞIR İSTENİR İSE % 2 FİYAT FARKI UYGULANIR

* Pompalar komple (Gövde, Gömlek, Fan, Difüzör, Mil...) AISI-304 kalite paslanmaz çeliktir.

* Sızdırmazlık Burgmann Marka mekanik salmastra ile sağlanmaktadır.

* Elektrik motorları EFF-2 yükseltilmiş verimlilik sınıfına haizdir.

* Pompalar komple (Gövde, Gömlek, Fan, Difüzör, Mil...) AISI-316 kalite paslanmaz çelik isteginde % 20 fiyat farkı uygulanır.